

Zmiękczacze

OCEAN RX

Zmiękczacze w obudowie kompaktowej serii OCEAN RX 10-30

Seria urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, systemów grzewczych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych

- zawór sterujący RX z przyłączem 3/4" lub 1"
- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem
- automatyczne objętościowe regeneracje złoża
- obudowa kompaktowa wykonana z wysokiej jakości polietylenu
- odporny na korozję zbiornik wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości
- złożo o wysokiej zdolności usuwania jonów magnezu i wapnia
- bypass z mieszaczem wody surowej w opcji
- przyłącze z wyjściem do tyłu lub na boki



dystrybutor



Zmiękczacze

OCEAN RX

Podstawowe dane techniczne urządzenia

Specyfikacja techniczna:

Model OCEAN RX	10	20	25	30
Ciśnienie robocze min./maks. (bar)	1,5/6,0			
Temperatura robocza min./maks. (°C)	2/49			
Złącze elektryczne (V/Hz)	220-240/50-60			
Pobór mocy (W)	5			
Przyłącze hydrauliczne	gwint zewn. 3/4" BSP lub 1" BSP			
Wielkość obudowy	Mini	Midi	Maxi	Maxi
Typ zaworu sterującego	RX65B-3 lub RX63B-3			
Objętość złoża (dm ³)	10	20	25	30
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale)	9x17	10x30	9x35	10x35
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	2,1	3,5	3,8	4,5
Przepływ maksymalny (m ³ /h)	1,2	1,7	1,8	1,9
Spadek ciśnienia (bar)	0,1	0,2	0,3	0,4



Wymiary i waga:

Model OCEAN RX	10	20	25	30
Szerokość (W) (mm)	320	320	320	320
Wysokość (H) (mm)	670	1010	1140	1140
Głębokość (D) (mm)	500	500	500	500
Wysokość wlot/wylot (H2) (mm)	470	800	930	930
Waga (kg)	19	29	36	41
Maksymalna pojemność magazynowania soli (kg)	20	60	80	80

